

Ekstender HDBaseT	HDP-EHB70CU3K	HDP-EHB70U3K	HDP-EHB100U3K	HDP-EHB100V3K	HDP-EHB70HCU3K	HDC-EHB150SK	HDC-EHB150CG	HDP-EHB100CN	HDC-EHB70ARC	FXN SX-EX55	HBT-B100
Opis	ekstender HDMI™ 4K60 HDBaseT 3.0 70m (wej. USB-C / wyj. HDMI)	ekstender HDMI™ 4K60 HDBaseT 3.0 70m z USB	ekstender HDMI™ 4K60 HDBaseT 3.0 100m z USB	ekstender HDMI™ 4K60 HDBaseT 3.0 100m z USB / eARC / Ethernet	ekstender HDMI™ 4K60 HDBaseT 3.0 70m z USB-C / 2x HDMI	ekstender HDMI™ 4K60 HDBaseT 1.0 150m z USB	ekstender HDMI™ 4K60 HDBaseT 1.0 150m	ekstender HDMI™ 4K60 HDBaseT 2.0 150m z USB	ekstender HDMI™ 4K60 HDBaseT 1.0 70m z ARC	ekstender HDMI™ 4K60 HDBaseT 2.0 150m z USB	ekstender HDMI™ 4K60 HDBaseT 1.0 100m z Ethernet
Porty wideo	Wejście USB-C Wyjście HDMI	Wejście HDMI Wyjście HDMI	Wejście HDMI Wyjście HDMI	Wejście HDMI Wyjście HDMI	Wejście HDMI, USB-C Wyjście HDMI	Wejście HDMI Wyjście HDMI	Wejście HDMI Wyjście 2x HDMI	Wejście HDMI Wyjście 2x HDMI	Wejście HDMI Wyjście HDMI	Wejście HDMI Wyjście 2x HDMI	Wejście HDMI Wyjście HDMI
HDBaseT	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0*	1.0*	2.0	1.0*	2.0	1.0*
HDCP	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
USB	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.1	-	2.0	-	2.0	-
Przepustowość wideo	18 Gb/s	18 Gb/s	18 Gb/s	18 Gb/s	18 Gb/s	18 Gb/s	18 Gb/s	18 Gb/s	18 Gb/s	18 Gb/s	18 Gb/s
Rozdzielczość wideo	Do 4K@60Hz 4:4:4	Do 4K@60Hz 4:4:4	Do 4K@60Hz 4:4:4	Do 4K@60Hz 4:4:4	Do 4K@60Hz 4:4:4	Do 4K@60Hz 4:4:4	Do 4K@60Hz 4:4:4	Do 4K@60Hz 4:4:4	Do 4K@60Hz 4:4:4	Do 4K@60Hz 4:4:4	Do 4K@60Hz 4:4:4
HDR	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
Medium transmisyjne	CAT6a/7	CAT6a/7	CAT6a/7	CAT6a/7	CAT6a/7	CAT5e/6	CAT5e/6	CAT5e/6	CAT5e/6	CAT5e/6	CAT5e/6
Zasięg transmisji	4K@60Hz ≤ 40m 4K@30Hz ≤ 70m 1080p ≤ 70m	4K@60Hz ≤ 40m 4K@30Hz ≤ 70m 1080p ≤ 70m	4K@60Hz ≤ 100m 4K@30Hz ≤ 100m 1080p ≤ 150m	4K@60Hz ≤ 100m 4K@30Hz ≤ 100m 1080p ≤ 100m	4K@60Hz ≤ 40m 4K@30Hz ≤ 70m 1080p ≤ 70m	4K@60Hz ≤ 120m 1080p ≤ 150m	4K@60Hz ≤ 120m 1080p ≤ 150m	4K@60Hz ≤ 100m 4K@30Hz ≤ 150m 1080p ≤ 150m	4K@60Hz ≤ 70m	4K@60Hz ≤ 100m 1080p ≤ 150m	4K@60Hz ≤ 70m 1080p ≤ 100m
De-embedding audio	-	L/R mini jack (TX/RX)	L/R mini jack (TX/RX)	S/PDIF, HDMI Audio Only/ARC (TX), L/R mini jack (TX/RX)	L/R mini jack (TX/RX)	-	L/R mini jack (RX)	3-pin Phoenix (RX)	HDMI ARC, S/PDIF (TX)	L/R mini jack, S/PDIF (RX)	-
Embedding audio	-	-	-	L/R mini jack (TX), HDMI ARC, S/PDIF (RX)	-	-	-	3-pin Phoenix (TX)	HDMI ARC, S/PDIF (RX)	-	-
Dwukierunkowe IR	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
PoC	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
RS-232	☑	☑	☑	☑	☑	-	☑	-	☑	☑	☑

* sygnał HDMI z przepustowością 18Gb/s jest kompresowany przez nadajnik do wartości poniżej przepustowości 10 Gb/s obsługiwanej przez HDBaseT 1.0 przed transmisją do odbiornika