

Model	Homatics Box R 4K Plus	Pro 8K Plus	Pro One 8K Plus	Solo 8K	Max 8K
					
Procesor mediów	Amlogic S905X4-K	Amlogic S928X-K/J			
CPU	4x ARM Cortex A55	4x ARM Cortex A55 (2.0 GHz) + 1x ARM Cortex A76 (1.9 GHz)			
GPU	Mali G31	Mali G57			
Pamięć RAM	4GB	8GB			
Pamięć wbudowana	32GB	64GB			
Ethernet	1Gbit				
Wi-Fi	802.11/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) Dual Band 2.4GHz + 5GHz, 2T2R				
Bluetooth	5.0	5.2			
Antena Wi-Fi / Bluetooth	Wewnętrzna	Zewnętrzna			
Porty USB 2.0	1x USB 2.0				
Porty USB 3.0	1x USB 3.0		2x USB 3.0	3x USB 3.0	
Port USB-C	-				
Slot na kartę SD	-	Micro SD	-		
Wewnętrzny dysk SATA HDD / SSD	-		2.5" rack	3.5" rack	
Zewnętrzny interfejs SATA	-				
Wyjście HDMI	HDMI 2.1	HDMI 2.1a			
Wyjście S/PDIF	Optyczne S/PDIF			Optyczne S/PDIF + Koaksjalne S/PDIF	
Wyjście A/V	Minijack (do V 2023)	Minijack (audio)		RCA stereo	
Drugie wyjście HDMI (audio-only)	-				
Wyjście audio Hi-Fi	-				Koaksjalne S/PDIF, I2S-E (XMOS), wyj. analogowe audio (z zegarem TCXO)
Hi-End Linear PSU					Transformator toroidalny magnetycznie ekranowany
Zegar TCXO Hi-End					Tak
Hi-End DAC					-
Dedykowany port na zewnętrzny USB DAC					Tak
Wejścia DAC audio	-				
Wejście HDMI					
Tuner DVB	zewnętrzny (dedykowany)	-			
Inne porty	Port USB-C do tunera DVB, drugi port USB-C od spodu (inteligentny głośnik)	-	1x USB-B 3.0 (Slave)	1x wejście IR	
Wyświetlacz na panelu przednim	-	5-znakowy wyświetlacz LED	5-znakowy wyświetlacz LED	6-znakowy wyświetlacz LED	6-znakowy wyświetlacz LED
Pilot IR	-				Remote R4 (w trybie IR)
Pilot Bluetooth	BT Remote - mikrofon, IR, duży (Google ATV)	Remote R3 - mikrofon, uczenie IR, AirMouse			Remote R4 - mikrofon, uczenie IR, AirMouse, podświetlenie
Obudowa	Plastikowa	Metalowa			
Chłodzenie pasywne	Tak				
Chłodzenie aktywne	Nie		Tak		Wentylator Noctua 120mm
Wymiary (szer. x wys. x dług. mm)	114 x 28 x 114	160 x 26 x 115	226 x 32 x 160	215 x 75x 184	430 x 79 x 324
Zasilanie	DC 12V (1.5A), AC 100-240V	DC 12V (2A), AC 100-240V	DC 12V (3A), AC 100-240V		AC 220-240V, AC 110-120V
Odtwarzanie multimedialnych					
Dolby Vision	Tak				
Dolby Vision P5, P7 MEL, P7 FEL, P8					
Dolby Vision ISO, MKV, MP4, M2TS					
Dolby Vision P7 DTDL, P7 STDL					
Dolby Vision LLDV, STD DV					
HDR, HDR10+					
Auto HDR (match content)					
Dekodowanie AV1					
YouTube 4K HDR, VP9 profile 2					
Dekodowanie HEVC 10-bit					

Dekodowanie VC-1	Tak		
Wyjście / odtwarzanie 4Kp60 HDR			
Wyjście / odtwarzanie 8Kp60 HDR	-	Tak	
Wyjście / odtwarzanie 4Kp120 (eksperymentalne)			
Konwersja z SDR do HDR			Tak
Odtwarzanie 3D	3D TnB/SbS		
Odtwarzanie z ISO/folderu (pełne menu / lite)	Tak	Tak	
Zaawansowana konfiguracja parametrów wyjścia wideo	-		
Automatyczny framerate	Tak		
Automatyczna rozdzielczość			
AFR dla plików i aplikacji Dune HD			
AFR dla aplikacji na Androida			-
Zoom wideo poza ekran	Tak		
HD audio passthrough	Tak (od Android TV 12)		
Wyjście HD audio jako PCM 7.1	Tak		
Formaty muzyczne loseless (192/24)	-		
Audio wielokanałowe	Tak		
SACD DSD (ISO, DSF, DFF)			
Wielokanałowe SACD (DST)			
Widevine L1 DRM			
Verimatrix Web DRM	-		
Software			
System	Dune HD OS + Android TV 11/12/14	Dune HD OS + Android 11	
Certyfikat Google Android TV	Tak	-	
Certyfikat Netflix			
Netflix 4K DV Atmos			
Wsparcie SVOD oraz aplikacji na Android TV			
Dune HD GUI	Tak		
Aplikacje Dune HD oraz na system Android			
Klient SMB / NFS / DLNA + przeglądarka	Tak (ograniczone)	Tak	
Zapis SMB/NFS	-		
Wbudowany serwer SMB	Tak (ograniczony)		
Systemy plików FAT, exFAT, NTFS	Tak		
Systemy plików HFS/HFS+, EXT2/3/4, BTRFS	-		
Zapis NTFS			
Aplikacja mobilna Dune Control	Tak		
Protokół IP Control	Tak (sepcjalny numer portu)		
Kody IR	Google	Dune HD, Google	
Oddzielne kody IR do wł./wył. urządzenia	-	Tak	
Integracja z Control4/Crestron Smart Home	Tylko Crestron	Tak	
Aplikacja Dune HD Media Center (niektóre funkcje dostępne w kolejnych aktualizacjach)	Tak	-	