










Urządzenie	DAC	Wejścia	Odbiornik BT	Wyjścia cyfrowe	Wyjścia analogowe	Wyświetlacz	Metody sterowania	Dysk SSD
 <b>Neo Alpha</b>	<i>ES9038Pro</i>	optyczne, koaksjalne, USB-C, BT5.0	Qualcomm QCC5125 BT5.0	optyczne, HDMI, USB-A (3.0), BT	XLR, RCA	OLED 5" dotykowy	Pilot IR/BT, aplikacja mobilna, dotykowy ekran, interfejs www	512G SSD* (M.2 SATA 3.0 2280) zatoka SATA 3.0 3,5" (do 18TB)
 <b>DAC-Z8</b>	<i>ES9038Pro</i>	optyczne, koaksjalne, USB-B, USB-C, BT5.0	Qualcomm QCC5125 BT5.0	-	XLR, RCA	LCD 3"	Pilot IR, aplikacja mobilna, pokrętło wielofunkcyjne	-
 <b>DMP-A6</b>	<i>2x ES9038Q2M</i>	optyczne, koaksjalne, USB-C, BT5.0	Qualcomm QCC5125 BT5.0	optyczne, koaksjalne, HDMI	XLR, RCA	LCD 6" dotykowy	Aplikacja mobilna, dotykowy ekran	Port M.2 NVME 3.0 2280 (do 2TB)
 <b>Neo S</b>	<i>2xES9068AS</i>	optyczne, koaksjalne, USB-B, AES/EBU (XLR), BT5.0	Qualcomm CSR8675 BT5.0	optyczne, koaksjalne, USB-A (3.0), HDMI, BT 4.2	XLR, RCA, słuchawkowe 4,4mm i 6,35mm	OLED 5" dotykowy	Pilot IR/BT, aplikacja mobilna, dotykowy ekran, interfejs www	256G SSD* (M.2 SATA 3.0 2280)
 <b>DAC-Z6</b>	<i>2xES9068AS</i>	optyczne, koaksjalne, USB-B, USB-C, BT5.0	Qualcomm QCC5125 BT5.0	-	XLR, RCA, słuchawkowe 6,35mm	LCD 3"	Aplikacja mobilna, dotykowy ekran	-
 <b>UHD 3000</b>	<i>ESS9068</i>	USB-B	-	optyczne, koaksjalne, HDMI, BT4.2	XLR, RCA	LED monochromatyczny	Pilot IR/BT, aplikacja mobilna, interfejs www	2 zatoki SATA3.0 3,5" (do 16TB)
 <b>UHD5000</b>	<i>ESS9068</i>	USB-B	-	optyczne, koaksjalne, HDMI, BT5.2	XLR, RCA	LED monochromatyczny	Pilot IR/BT, aplikacja mobilna, interfejs www	2 zatoki SATA3.0 3,5" (do 16TB)
 <b>Max Vision 4K</b>	<i>ES9038Q2M</i>	-	-	optyczne, koaksjalne, HDMI, BT5.0	XLR, RCA	OLED	Pilot IR/BT/Airmouse, aplikacja mobilna	2 zatoki SATA3.0 3,5" (do 16TB)
 <b>Ultra Vision 4K</b>	<i>ES9038PRO</i>	optyczne, koaksjalne	-	optyczne, koaksjalne, HDMI, BT5.0	XLR, RCA	matryca OLED	Pilot IR/BT/Airmouse, aplikacja mobilna	2 zatoki SATA3.0 3,5" (do 16TB)

\* Możliwość rozbudowy do 1TB

Specyfikacje układów DAC:

ES9038Pro

<https://www.esstech.com/wp-content/uploads/2022/09/ES9038PRO-Datasheet-v3.7.pdf>

ES9038Q2M

<https://www.esstech.com/wp-content/uploads/2022/09/ES9038Q2M-Datasheet-v1.4.pdf>

ES9068AS

<https://www.esstech.com/wp-content/uploads/2022/09/ES9068A-Product-Brief-v0.3.pdf>