

## NIE MOŻNA POŁĄCZYĆ DO SIECI WINDOWS 10 i 8.1

Jeżeli sieć GlobalCache jest widoczna na liście sieci Wi-Fi, lecz nie możemy się z nią połączyć, proszę wykonać następujące kroki.

1. Pobierz program z poniższego linku.

[https://globalcache.zendesk.com/hc/article\\_attachments/114094067232/AdhocConnect.exe](https://globalcache.zendesk.com/hc/article_attachments/114094067232/AdhocConnect.exe)

2. Włącz go i sprawdź czy w miejscu zaznaczonym na zdjęciu widnieje jakaś pozycja.

```
Here are the detected units:
SSID 2 : iTachFlex000C1E660066

If your unit is visible enter "Y" to continue. If not, enter "X" to exit, "M"
to manually enter the SSID, or hit ENTER to rescan.
Enter Y/X/M ->Y
```

3. Jeżeli pozycja „SSID ...” jest widoczna, wpisz „Y” i kliknij enter.
4. Następnym krokiem jest wpisanie do której sieci chcemy się połączyć. Numerem identyfikacyjnym jest cyfra znajdująca się przy frazie „SSID”. Wpisujemy numer i klikamy enter.

```
Here are the detected units:
SSID (2) : iTachFlex000C1E660066

If your unit is visible enter "Y" to continue. If not, enter "X" to exit, "M"
to manually enter the SSID, or hit ENTER to rescan.
Enter Y/X/M ->Y
What SSID number is your unit? ->2
```

5. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie program powinien nam pokazać adres IP, pod którym znajdziemy panel konfiguracyjny urządzenia.

```
Return here when ready to disconnect from the adhoc network.

To configure the unit enter its IP address into a browser.
The default address of your unit is:
http://192.168.1.70

To disconnect and remove the unit's wireless profile from your machine enter Y.
Enter Y/N ->
```

Return here when ready to disconnect from the adhoc network.

To configure the unit enter its IP address into a browser.  
The default address of your unit is:  
http://192.168.1.70

To disconnect and remove the unit's wireless profile from your machine enter Y.  
Enter Y/N ->

Przedmioty użytkowni... Produkty Menedżer Sprzedaży A... CEIDG – Przed wypełni... E-MS-Portal | Składani...

**Global Cache**

**Configuration Pages:**

- Overview
- Authentication
- Network
- Infrared

**iTach WF2IR Setup and Configurati**

**iTach**

The Global Caché iTach family of products is desig device to a network and includes a choice of wire infrared (IR), serial (RS232), and contact closure IR learning, and an embedded web server allows

To configure your iTach WF2IR, please select from Global Caché or our products, please visit our we information, please visit our Support section at [support@globalcache.com](mailto:support@globalcache.com).

© Copyright 2011 Global Caché. All Rights Reserved. [Support](#) - [Website](#)